



L-2B



- Diagonalreifen für Kompaktlader
- Ausgezeichnete Griffigkeit
- Reifen ist verstärkte im Mittelbereich der Lauffläche

L-4A



- Reifen für Kompaktlader
- Profil ist geeignet für harten Untergrund
- Reifen mit Stahlstoßfänger, die höhere Durchschlagfestigkeit stellt sicher, oder die klassische Version von Nylon im Angebot

POLMER



L - 2B Technische Informationen

Reifengröße	Felge	PR	Typ	Dimension des Reifen (mm)			Geschwindigkeit (km/St.)	maximale Belastung (kg)	Luftdruck (kPa)
				Reifenmaße	Reifendurchmesser	Rillentiefe			
10-16,5	8.25	10	TL	264	773	16	10	2135	5,2
12-16,5	9.75	12	TL	307	831	19	10	2865	5,5

L - 4A Technische Informationen

Reifengröße	Felge	PR	Typ	Dimension des Reifen (mm)		Geschwindigkeit (km/St.)	maximale Belastung (kg)	Luftdruck (kPa)
				Reifenmaße	Reifendurchmesser			
10-16,5	8.25	10	TL	264	773	10	2120	5,3
12-16,5	9.75	12	TL	307	831	10	2630	4,9

Polmer spol. s r.o.

Říčanská 1248
 763 12 Vizovice
 Česká republika
 Tel.: +420 577 453 183; +420 604 548 819
 e-mail: polmer@quick.cz
 web: www.polmer.cz

