



L-2B



- Diagonální pneumatika pro smykem řízené nakladače
- Vynikající záběrové vlastnosti
- Zesílená středová část běhounu

L-4A



- Pneumatiky pro smykem řízené nakladače
- Dezén je vhodný na tvrdý povrch
- Pneumatiky s ocelovým nárazníkem, který zajišťuje vyšší odolnost proti průrazu, popřípadě klasická verze Nylon

POLMER
TYRES



L - 2B Technické informace

Rozměr pneu	Ráfek	PR	Typ pneu	Rozměry pneu (mm)			Rychlost (km/h)	Maximální zatížení (kg)	Huštění (bar)
				Šířka pneu	Průměr pneu	Hloubka drážky			
10-16.5	8.25	10	TL	264	773	16	10	2135	5,2
12-16.5	9.75	12	TL	307	831	19	10	2865	5,5

L - 4A Technické informace

Rozměr pneu	Ráfek	PR	Typ pneu	Rozměry pneu (mm)		Rychlost (km/h)	Maximální zatížení (kg)	Huštění (bar)
				Šířka pneu	Průměr pneu			
10-16.5	8.25	10	TL	264	773	10	2120	5,3
12-16.5	9.75	12	TL	307	831	10	2630	4,9

POLMER TYRES, spol. s r.o.

Říčanská 1248
 763 12 Vizovice
 Česká republika
 Tel.: +420 604 548 819
 e-mail: info@polmertyres.cz
 web: www.polmertyres.cz

POLMER
 TYRES