



OB - 501



- Pneumatika OB-501 je vhodná pro nenáročné, jednosměnné provozy (cca. 10 hodin denního provozu).
- Dobrá stabilita ve všech podmínkách provozu.
- Vynikající záběrové vlastnosti.
- Dostupnost ve standardním, Easi-Fit (lock) i nešpinícím provedení.





OB - 501

Technické informace

Rozměr	Ráfek	Zatížení pneu při 25 km/h		Další vozidla			Rozměr pneu	
		Nosné kolo (kg)	Řídící kolo (kg)	6 km/h	10 km/h	25 km/h	Šířka pneu (mm)	Průměr pneu (mm)
15x4 1/2-8	3.00D-8	1040	800	1040	945	800	110	373
4.00-8	3.00D-8	950	730	950	860	730	104	399
5.00-8	3.00D-8	1415	1090	1415	1285	1090	124	443
16x6-8	4.33R-8	1485	1150	1485	1355	1150	141	405
18x7-8	4.33R-8	2145	1650	2145	1945	1650	147	450
21x8-9	6.00E-9	2755	2120	2755	2500	2120	190	521
6.00-9	4.00E-9	1885	1450	1885	1710	1450	137	521
6.50-10	5.00F-10	2340	1800	2340	2125	1800	151	565
200/50-10	6.50F-10	2470	1900	2470	2240	1900	196	450
23x9-10	6.50F-10	3160	2430	3160	2865	2435	200	563
7.00-12	5.00S-12	2920	2240	2920	2645	2240	168	651
23x10-12	8.00G-12	3770	2900	3770	3420	2900	246	574
27x10-12	8.00G-12	3900	3000	3900	3540	3000	247	657
28x9-15	7.00-15	3445	2650	3445	3125	2650	206	687
7.00-15	5.50-15	3545	2725	3545	3215	2725	168	711
7.50-15	5.50-15	3900	3000	3900	3540	3000	193	732
7.50-15	6.50-15	3900	3000	3900	3540	3000	193	732
8.25-15	6.5-15	4750	3650	4750	4300	3650	208	802
250-15	7.0-15	4745	3650	4745	4310	3650	210	705
250-15	7.5-15	4745	3650	4745	4310	3650	210	705
300-15	8.0-15	5850	4500	5850	5310	4500	251	806
355/65-15	9.75-15	7800	6000	7085	6430	5450	296	810

Jízdní komfort



Nosnost



Valivý odpor



Stabilita



Odolnost proti opotřebení



Návratnost investice



Odolnost proti průrazu



Klíč

Uspokojivý

Více než uspokojivý

Dobrý

Velmi dobrý

Vynikající



POLMER TYRES, spol. s r.o.

Říčanská 1248
763 12 Vizovice
Česká republika

Tel.: +420 604 548 819
e-mail: info@polmertyres.cz
web: www.polmertyres.cz