



OB - 502



- robustní konstrukce a zaplnění dezénu zajišťují vyšší odolnost proti průrazu
- zesílená bočnice zajišťuje vyšší odolnost proti bočnímu průrazu
- vynikající hospodárnost pneu
- vynikající záběrové vlastnosti v různých podmínkách provozu

POLMER
TYRES



OB - 502 Technické informace

Rozměr	PR	Typ	Ráfek	Průměr pneu (mm)	Huštění (kPa)	Vysokozdvíhací vozíky				Další průmyslová vozidla		
						Zatížení kg při 25 km/h		Zatížení kg při 35 km/h		25 km/h	40 km/h	50 km/h
						zatížená osa	řídící osa	zatížená osa	řídící osa			
5.00-8	10	TT	3.50D	467	1000	1415	1090	1365	1010	1090	970	915
6.00-9	12	TT	4.00E	540	1000	1855	1450	1815	1345	1450	1290	1220
6.50-10	12	TT	5.00F	588	900	2145	1650	2065	1525	1650	1470	1390
	14				1000	2340	1800	2250	1665	1800	1602	1512
7.00-12	14	TT	5.00S	672	900	2755	2120	2650	1960	2120	1885	1780
	16				1000	2915	2240	2800	2075	2240	1995	1885
7.00-15	14	TT	5.5-15	746	900	3350	2575	3220	2385	2575	2290	2165
7.50-15	14		6.0-15	772	925	3640	2800	3500	2590	2800	2490	2350
8.25-15	18	TT	6.5	836	1000	4745	3650	4565	3375	3650	3250	3065
16x6-8	16	TT	4.33	425	1000	1496	1150	1438	1065	1150	1020	966
18x7-8	16	TT	4.33R-8	462	1000	2145	1650	2065	1525	1650	1470	1385
21x8-9	16	TT	6.00E-09	535	1000	2755	2120	2650	1960	2120	1885	1780
27x10-12	20	TT	8.00G-12	690	1000	4615	3550	4438	3285	3550	3160	2982
28x9-15	14	TT	7	707	1000	3900	3000	3750	2775	3000	2670	2520
	16				1075	4095	3150	3940	2930	3150	2805	2645
250-15	18	TT	7.5	735	950	4745	3650	4565	3375	3650	3250	3065
	20				1000	5038	3875	4843	4300	3875	3449	3255
300-15	20	TT	8	840	900	6500	5000	6250	4625	5000	4450	4200
32x12.1-15	24	TT	9.75	897	1000	7800	6000	7500	5500	6000	5340	5040
10.00-20	20	TT	7.5	1075	1000	6660	5120	6400	4736	5120	4557	4300
12.00-20	20	TT	8.5	1146	1000	8970	6900	8626	6385	6900	6140	5796
	24				1030	9710	7470	9388	6910	7470	6648	6275

Jízdní komfort



Nosnost



Valivý odpor



Stabilita



Odolnost proti opotřebení



Návratnost investice



Odolnost proti průrazu



Klíč

Uspokojivý

Více než uspokojivý

Dobrý

Velmi dobrý

Vynikající



POLMER TYRES, spol. s r.o.

Říčanská 1248
763 12 Vizovice
Česká republika

tel.: +420 604 548 819
e-mail: info@polmertyres.cz
web: www.polmertyres.cz