

Stellana Focus

Odolná pneumatika střední třídy

Kvalitní odolná pneumatika pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech.

Klíčové vlastnosti:

- Vícevrstvá konstrukce
- Odolnost proti přehřívání
- Nízké vibrace
- Vysoký jízdní komfort
- Hospodárnost

POLMER
TYRES

Focus pro běžnou aplikaci

Tato unikátní konstrukce nabízí nadprůměrný komfort a vlastnosti ve srovnání s konkurenčními pneumatikami střední třídy.

Odolná vícevrstvá konstrukce zahrnuje rovněž obruč mezi běhounem pneumatiky a základní vrstvou. Tato vrstva obruče zajišťuje odolnost proti přehřívání ve srovnání s dvouvrstvou odolnou pneumatikou.

Pneumatika Focus je dostupná v černém i bílém provedení, Focus dodá vynikající vlastnosti v běžné materiálu handling aplikaci.



Odolná vícevrstvá konstrukce je kvalitnější ve srovnání s dvouvrstvou pneu

Klíčové vlastnosti

- vysoce výkonný běhoun redukuje vylamování a vytrhávání dezénu a to při činnosti vevnitř i venku
- menší vrstva obruče zajišťuje odolnost proti přehřívání a jízdní komfort
- extrémně tvrdý základ je zesílen ocelovou patkou z důvodu dodání pevnosti, pružnosti a zabránění protáčení na ráfku.



Lock



Standard

Rozměry pneumatik

Rozměr	Ráfek	Rozměry pneu			ETRTO Standard				
		Šířka dezénu mm	Šířka pneu mm	Průměr pneu (+/- 2%) mm	Vysokozdvíže vozíky		Další vozidla		
					Do 25 km/h		25 km/h	10 km/h	6 km/h
					Nosné kolo	Řídicí kolo			
4.00x8	3.00D-8	97	113	408	950	730	730	860	950
140/55-9	4.00 E-9	106	128	378	1170	900	900	1060	1170
5.00x8	3.00D-8	99	122	457	1415	1090	1090	1285	1415
5.00x8	3.25I-8	99	122	457	1415	1090	1090	1285	1415
15x4 1/2-8	3.00D-8	88	106	380	1040	800	800	945	1040
16x6-8	4.33R-8	120	141	420	1495	1150	1150	1360	1495
18x7-8	4.33R-8	126	154	453	2145	1650	1650	1945	2145
6.00-9	4.00E-9	109	140	525	1885	1450	1450	1710	1885
21x8-9	6.00E-9	153	183	525	2755	2120	2120	2500	2755
6.50-10	5.00F-10	129	161	572	2340	1800	1800	2125	2340
200/50-10	6.50F-10	156	186	456	2470	1900	1900	2240	2470
23x9-10	6.50F-10	164	199	587	3445	2650	2650	3125	3445
7.00-12	5.00S-12	137	171	652	2920	2240	2240	2645	2920
7.00-15	5.5-15	139	177	720	3545	2725	2725	3215	3545
27x10-12	8.00G-12	203	239	670	3900	3000	3000	3540	3900
28x9-15	7.0-15	184	219	678	3900	3000	3000	3540	3900
250-15	7.0-15	182	221	720	4745	3650	3650	4310	4745
250-15	7.5-15	182	221	720	4745	3650	3650	4310	4745
8.25-15	6.5-15	162	205	814	4750	3650	3650	4300	4750
300-15	8.0-15	213	253	818	5850	4500	4500	5310	5850
23X10-12	8.00G-12	206	238	580	3770	2900	2900	3420	3770
10.00-20	7.0-20	250	284	1016	6000	5000	5000	5450	6000
10.00-20	7.5-20	250	284	1016	6000	5000	5000	5450	6000
10.00-20	8.0-20	250	284	1016	6000	5000	5000	5450	6000

Standard i lock verze jsou dostupné ve všech rozměrech kromě 10.00-20 (Pneu v rozměru 10.00-20 je dostupná pouze ve Standard verzi).

Běžné pneu

6.00 - 9

d = 9" (Průměr ráfku)
W = 6" (Max šířka)

Široké pneu (šířka vysoké části)

200 / 50 - 10

d = 10" (Průměr ráfku)
AR = 0.50 (nominální poměr stran - H/S)
D = 200 mm (Max šířka)

Vysoce zatížená pneu

300 - 15

d = 15" (Průměr ráfku)
W = 330 mm (Max šířka)

Široké pneu

18 x 7 - 8

d = 8" (Průměr ráfku)
W = 7" (Max šířka)
D = 18" (Celkový průměr)

POLMER TYRES, spol. s r.o.

Říčanská 1248
763 12 Vizovice
Česká republika

tel.: +420 604 548 819
e-mail: info@polmertyres.cz
web: www.polmertyres.cz

POLMER
TYRES